

17 מרץ 2014
ט"ו אדר ב תשע"ד
2014-0001-746

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- בית אבות לאנוסי משהד בישראל בע"מ

רח' הנשיא 106 הרצליה פיתוח

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיוורים ולקוחות דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 19.02.2014 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות: מהנדסת מישל מחיה, מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציגי "אקודן" ומר בוריס- נציג המקום.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 13:09 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השומן של המטבח. תעודת מעבדה מס' 29666.
2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.
3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה, מס' 29666 :

פרמטר	יחידות	ב.א. משהד	תקן אסורים שפכים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		29666		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	81		400
הגבה		7.09	תחום מותר 10 - 6	
כלורידים	מג"ל	116	430	
צח"ב כללי	מג"ל	215		
צח"כ כללי	מג"ל	575		800
דטרגנטים אניונים	מג"ל	19	40	
שמנים כלליים	מג"ל	27	200	
נתרן	מג"ל	ND	230	

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
2. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.
3. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
4. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

ע"פ הכללים הנ"ל אינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

בברכה,

תאגיד מי הרצליה

חברת "אקודן" - מרכז המומחים לתשתיות סביבה

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנון, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני